



Technische Daten

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|------|
| Material | Baustahl S355, feuerverzinkt | |
| Höhenverstellung | mm | – |
| max. Ziegelüberdeckung | mm | – |
| Gewicht | kg | 0,93 |

Komponenten

| | | |
|---------------------|---------------------------------|----|
| Schraube | Sechskantschraube M10x30, A2-70 | |
| Mutter | Mutter M8, A2-70, DIN 6923 | |
| Antrieb | Sechskant SW 15 | |
| Anzugsmoment | Nm | 32 |

Zertifikate und Zulassungen

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Qualitätsmanagement | ISO 9001:2015 |
| CE Zertifizierung | EN 1090-1:2009+A1:2011 |

Verpackungsinformation

Standard VPE

| | | Karton | Palette |
|----------------|----|--------|---------|
| Länge | mm | 460 | 800 |
| Breite | mm | 250 | 1.200 |
| Höhe | mm | 235 | 1.120 |
| Gewicht | kg | 14 | 335 |

Varianten und Artikelnummern

| LORENZ Art. Nr | EAN Nr. | Beschreibung | Karton | Palette |
|----------------|---------------|----------------------------|---------|----------|
| 138681400 | 4260560792883 | Dachhaken Biberschwanz.Set | 15 Stk. | 360 Stk. |

Dachhaken Biberschwanz

Anwendungsbereiche

Dachanbindung für Biberschwanzdächer. Metaldachplatte und separate Profilanbindung erforderlich.

| Serie | Kompatibilität |
|-------------------|----------------|
| LORENZ solo | ✓ |
| LORENZ solo-basic | ✓ |
| LORENZ aero | – |
| LORENZ delta | – |
| LORENZ trapeo | – |
| LORENZ eco | ✓ |
| LORENZ plus | ✓ |